

Pegasus 3/3 20kVA 45 Minuten Online USV mit 3 phasigem Eingang und 3 phasigem Ausgang (20kVA, 20 kVA, 20000VA, 20 000VA, 16kW, 16 kW, 16 000 Watt)



20kVA / 16kW Online USV Anlage
45 Minuten Überbrückungszeit bei Vollast
Abmessung USV: 1200 x 450 x 650
Gewicht USV: 100kg
Abmessung BATT: 1200 x 770 x 950
Gewicht BATT: 990kg
inkl. elektronischen Bypass
inkl. mechanischen Bypass (Wartungsbypass)
Inkl. RS232 und USB Kommunikationsschnittstelle

Pegasus 3/3 20kVA 45 Minuten Features:

- USV-Klassifizierung VFI-SS111 nach IEC 62040-3
- Online Dauerwandler IGBT-Gleichrichter
- Powerfaktor >0,99
- Modularer Aufbau
- Eingang wahlweise 1- oder 3 phasig Module mit umfangreicher Selbstdiagnose
- Hoher Wirkungsgrad
- Sinus Ausgang
- Digitaler Signalprozessor
- Übersichtliches LCD Display
- Kompakter Aufbau
- Geringes Gewicht
- RS232, RS485 und Erweiterungslots für diverse Kommunikationsschnittstellen (SNMP, Relais)
- 24 Monate Garantie
- Optional inkl. BACS Batteriemanagement
- Optional bis zu 4 Anlagen parallelschaltbar
- Optional externe Batterieerweiterung möglich

Online Dauerwandler

Die PEGASUS ist ein Online-Dauerwandler mit wahlweise 1- oder 3-phasigem Ausgang. Das System kann parallel-redundant konfiguriert werden. Es können bis zu 4 Anlagen parallel geschaltet werden. Dadurch wird die Ausfallsicherheit erhöht.

Die elektronischen Komponenten sind entsprechend höchsten technischen Anforderungen ausgewählt, wie sie auch für militärische Anwendungen gefordert werden und bieten dadurch ein USV-System, welches vielfach höhere Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit gewährleistet. Die PEGASUS USV-Systeme sind modular aufgebaut, wobei jedes Power-Modul eigene umfangreiche Selbstdiagnosemöglichkeiten bietet. Diese erleichtern die Wartung der PEGASUS und verkürzen den dafür notwendigen Zeitaufwand.

Durch den Einsatz von IGBT-Gleichrichtern verringert sich der Anteil von Störungen im angeschlossenen Stromnetz. Die Stromaufnahme ist fast ideal sinusförmig und der Leistungsfaktor ist im Vergleich zu herkömmlichen Thyristorschaltungen erheblich verbessert.

Kontakt Daten - Anfrage:

Tel: 02822 33 33 990

E-Mail: info@bellequip.at

Internet: www.bellequip.at

USV Portale im Internet:

1000VA USV Anlagen	www.1000va.at
2000VA USV Anlagen	www.2000va.at
3000VA USV Anlagen	www.3000va.at
6kVA USV Anlagen	www.6kva.at
10kVA USV Anlagen	www.10kva.at
15kVA USV Anlagen	www.15kva.at
20kVA USV Anlagen	www.20kva.at
30kVA USV Anlagen	www.30kva.at
40kVA USV Anlagen	www.40kva.at
60kVA USV Anlagen	www.60kva.at
80kVA USV Anlagen	www.80kva.at
100kVA USV Anlagen	www.100kva.at
120kVA USV Anlagen	www.120kva.at
200kVA USV Anlagen	www.200kva.at
250kVA USV Anlagen	www.250kva.at
300kVA USV Anlagen	www.300kva.at